

# STONI MULTIMETAR

400.000 brojanja

Visoka preciznost

Polu LCR metar

**DM-9241B**



## Karakteristike

- 12 tipova multi mernih funkcija (uključuje merenje induktivnosti, kapacitivnosti, otpornosti, temperature)
- Visoka rezolucija sa 5 3/4 cifara (maksimalni prikaz 399.999 brojanja sa dvojnim prikazom)
- TrueRMS (AC napon)
- Merenje temperature u °C i °F (-40 do 1200 °C)
- Memorisanje podataka i funkcija ponovnog pozivanja (maksimalno 10 brojeva)
- REL funkcija
- Funkcija izbora automatskog ili manualnog merenja
- PC interfejs (RS232 ili USB)
- Jasno čitljivi LCD pri bilo kom uglu sa pozadinskim osvetljenjem
- Specijalni LED indikator za sprečavanje povrede korisnika i oštećenja opreme pogrešnim povezivanjem test kablova
- **Standardni dodaci:**  
Test kablovi, Uputstvo za upotrebu, Kabl za napajanje
- **Opcioni dodaci:**  
RS232C kabl + softver, USB kabl + softver, Termoparovi, C.utičnice

## Tehničke specifikacije

Funkcija	Opseg	Preciznost
<b>DC napon</b>	400mV 4V, 40V, 400V 1000V	±(0.03% očitavanja + 15 cifra) ±(0.03% očitavanja + 10 cifra) ±(0.15% očitavanja + 15 cifra)
<b>AC napon</b>	400mV 4V, 40V, 400V  750V	(50Hz~100Hz ±0.5% + 10 cifra) (100Hz~5KHz ±1.0% + 10 cifra)  (50Hz~400Hz ±0.5% + 10 cifra)
<b>DC struja</b>	40mA,400mA 20A	±(0.03% očitavanja + 10 cifra) ±(0.1% očitavanja + 15 cifra)
<b>AC struja</b>	40mA,400mA 20A	±(0.5% očitavanja + 10 cifra) ±(0.8% očitavanja + 15 cifra)
<b>Otpornost</b>	400Ω,4KΩ,40KΩ,400KΩ,4MΩ 40MΩ	±(0.03% očitavanja + 15 cifra) ±(0.1% očitavanja + 15 cifra)
<b>Frekvencija</b>	10Hz~40MHz	±(0.1% očitavanja + 5 cifra)
<b>Kapacitivnost</b>	400nF,4μF 40μF,400μF,4000μF	±(2% očitavanja + 10 cifra) ±(3% očitavanja + 15 cifra)
<b>Induktivnost</b>	400mH	±(2% očitavanja + 10 cifra)
<b>LOGIKA</b>	HI-----LOW	DC 40V
<b>Temperatura</b>	-40 do 200 °C 200 do 1200 °C	±(3% očitavanja + 5 °C) ±(3% očitavanja + 2 °C)
<b>Diode</b>	Meri otpornost unapred poluprovodnika u KΩ. Test struja je oko 1mA. (Napon unapred maksimalno 1.5V)	
<b>Kontinuitet</b>	Zvučni signal se oglašava ako je merena otpornost manja od 4Ω±20 cifra	

### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445, skype: Milorad Saric  
e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach